



AIRÉLEC

Radiateur

Samoa

Sèche-serviettes

TECHNOLOGIE SANS FLUIDE

La montée en température est particulièrement rapide (jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide).

SOUFFLERIE

D'une puissance de 1000 W elle est très discrète et bien intégrée sur les modèles qui en sont équipés.

2 PATÈRES AMOVIBLES FOURNIES

Efficacité et performance

Samoa est constitué de barres indépendantes pour assurer un séchage rapide et continu. La chaleur est parfaitement homogène sur toute la surface du radiateur.

Aluminium et technologie sans fluide :

Sa structure en aluminium et sa technologie sans fluide rendent Samoa à la fois robuste et inaltérable.

TECHNOLOGIE

**SANS
FLUIDE**

BREVET

L'expérience fera toujours la différence

Radiateur
Samoa Sèche-serviettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.



PRÉSENTATION

- Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier (modèles avec soufflerie seulement) avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.



RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Boîtier de commandes à affichage digital avec bouton Marche/Arrêt, réglage de la température Confort, Marche forcée minutée, fonction Cycle auto.
- Thermostat électronique numérique programmable en 6 ordres multitarifs (Confort, Confort - 1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel et Arrêt chauffage).
 - Limiteurs de température automatiques pour chaque groupe de 2 barres et à auto maintien pour la partie ventilée (modèles avec soufflerie).



Filter Anti-poussière

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'arrière de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable. Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé. Disponible en modèle 1600 W, 1750 W et 1900 W



BOITIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
- 2 Cycle auto.
- 3 Affichage digital.
- 4 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 5 Temporisation/Marche forcée.

Puissances (W) (rayo + souffl.)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Codes
Samoa rayonnant				
600	55,0 x 93,4 x 8,2	7,9	SAMOA BAINS 600 W	A689921
750	55,0 x 118,7 x 8,2	9,4	SAMOA BAINS 750 W	A689922
900	55,0 x 144,0 x 8,2	12,0	SAMOA BAINS 900 W	A689923
Samoa rayonnant + soufflerie				
1600 (600+1000)	55,0 x 96,6 x 13,2	11,0	SAMOA BAINS 1600 W	A689925
1750 (750+1000)	55,0 x 121,9 x 13,2	12,7	SAMOA BAINS 1750 W	A689926
1900 (900+1000)	55,0 x 147,2 x 13,2	15,4	SAMOA BAINS 1900 W	A689927

* Avec le dossier de fixation, ajouter 30 mm à l'épaisseur pour les appareils "Samoa rayonnant".
60 mm à l'épaisseur pour les appareils "Samoa rayonnant + soufflerie"

Garantie 2 ans et **garantie 4 ans** dans le cadre de l'offre Vivrélec rénovation.



conforme aux solutions
Vivrélec



Classe II IP24 IK08

Mono 230 V~

Distribué par :

Distribution en Suisse :

SCDI Sàrl

Au Village 47
1678 Siviriez

Tél. 026 656 12 30
e-mail : info@scdi.ch

www.scdi.ch